



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 252321340251

名称: 四川炎黄信创科技有限公司

地址: 四川省成都金牛高新技术产业园区信息园东路99号3栋1层1号附1号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

你机构对外出具检测报告或证书的法律责任由四川炎黄信创科技有限公司承担。

许可使用标志



252321340251

发证日期: 2025年02月24日

有效期至: 2031年02月23日

发证机关: 四川省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

资质认定

计量认证证书附表



252321340251

机构名称：四川炎黄信创科技有限公司

发证日期：2025 年 02 月 24 日

有效期至：2031 年 02 月 23 日

发证机关：四川省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制



批准四川炎黄信创科技有限公司检验检测的能力范围

检验检测机构地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园东路 99 号 3 栋 1 层 1 号附 1 号 第 1 页共 2 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一 电子产品						
1	信息技术设备	1.1	低温试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验 A:低温 GB/T2423.1-2008	只测: 容积: $\leq 4.5\text{m}^3$; 温度: $-70^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。	
		1.2	高温试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T2423.2-2008	只测: 容积: $\leq 4.5\text{m}^3$; 温度: $25^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$ 。	
		1.3	恒定湿热试验	环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016	只测: 容积: $\leq 4.5\text{m}^3$; 温度: $20^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$; 湿度: 20%R.H $\sim$ 98%R.H。	
		1.4	交变湿热试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+12h 循环) GB/T2423.4-2008	只测: 容积: $\leq 4.5\text{m}^3$; 温度: $20^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$; 湿度: 20%R.H $\sim$ 98%R.H。	
		1.5	冲击试验	环境试验第2部分: 试验方法试验Ea和导则: 冲击 GB/T2423.5-2019	只测: 波形: 半正弦波、后峰锯齿波; 加速度: 6928m/s^2 ; 脉宽: 1ms $\sim$ 56ms。	
		1.6	振动试验（正弦）	环境试验第2部分: 试验方法试验Fc: 振动(正弦) GB/T2423.10-2019	只测: 最大推力: 40kN; 最大加速度: 1176m/s^2 ; 最大位移: 76mm; 频率范围: 2Hz $\sim$ 3000Hz。	
		1.7	宽带随机振动试验	环境试验第2部分: 试验方法试验Fh: 宽带随机振动和导则 GB/T2423.56-2023	只测: 最大推力: 40kN; 最大加速度: 1176m/s^2 ; 最大位移: 76mm; 频率范围: 2Hz $\sim$ 3000Hz。	

检验检测机构地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园东路99号3栋1层1号附1号 第2页共2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
1	信息技术设备	1.8	温度变化试验	环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T2423.22-2012	只测： 试验 Na、试验 Nb； 容积：0.2m³； 温度：-65℃～150℃。	
		1.9	粗滤操作造成的冲击试验	环境试验第2部分：试验方法试验Ec：粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品) GB/T2423.7-2018	只测： 5.2 自由跌落-方法 1； 跌落高度：1490mm； 最大负载：100kg。	
		1.10	低气压试验	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压 GB/T2423.21-2008	只测： 容积：0.5m³； 气压：常压～500Pa。	
		1.11	沙尘试验	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验L:沙尘试验 GB/T2423.37-2006	只测：La、Lb； 容积：1m³。	
		1.12	水试验	环境试验第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则 GB/T2423.38-2021	只测： 6.2.2 方法 Rb1.1:摆动管法； 6.3方法Rb2:喷水法； 容积：1m³； 7 试验Rc:浸水； 容积：Φ1000*1200； 压力：0～2.5MPa。	
二 包装						
1	运输包装件	1.1	包装运输包装件跌落试验	包装运输包装件跌落试验方法 GB/T4857.5-1992	只测： 跌落高度：1490mm； 最大负载：100kg。	